

DFI27165 Gaming Monitor Manual



TABLE OF CONTENTS

WARNING/CAUTION	
WARNING/CAUTION	1
FCC NOTICE	
Caution	1
Important Safety Notice	2
Basic instruction	
Equipment subassembly	3
The best resolution	
Input voltage	3
Keys Function	3
Connection	2
On Screen Display(OSD)	
Menu options	5
Main menu	
Settings	5-7
Specifications	
Compatible Resolutions	
Specifications	

WARNING/CAUTION



WARNING/CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK



TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

FCC NOTICE

Class B digital device

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

Caution

Changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Do not attempt to modify this product in any way without written authorization from the dealer.

Unauthorized modification could void the user's authority to operate this product.

To prevent fire or shock hazards, do not expose this product to rain or moisture.

IMPORTANT SAFETY NOTICES

- 1. Read these instructions.
- 2. Keep these instructions.
- 3. Heed all warnings.
- 4. Follow all instructions.
- Do not use this product near water.
- 6. Clean only with a dry and soft cloth.
- Do not block any ventilation openings.Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or any other apparatus(including amplifiers) that produces heat.
- 9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12.Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the unit. When a cart is used, use caution when moving the cart/monitor combination to avoid injury from tip-over.




- 13.Unplug this product during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14.Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power–suppl cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 15.Do not expose this product to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the unit.

BASIC INSTRUCTION

Equipment subassembly

Please check your monitor equipment subassembly including the following:



Input voltage

AC 100-240V~ 50/60Hz(Please consult the back label of your monitor.)

Power indicator light

Indicator	Mode	
No light	Power off	
Green light	Normal work statement	
Green light flash	No signal input	


Keys Function



Five axis rocker key		
Key	Function	
① OK key	a. press and hold the "OK key" for 6 seconds to turn on and off. b. When the display is turned on, click "OK" to wake up the main menu for one second. c. Select "direction key" to select the items to be adjusted up and down in the main menu. After selecting the items, click "OK" to adjust. Click "OK" again to save and return to the upper menu.	
② Direction key	Press "CK" to touch up, down, left and right to control the focus moving up, down, left and right. In the progress bar, the left and right keys are to reduce and increase functions respectively.	
Shortcut button	"OK" fouch to the right: "OK" touch to the right, call up the signal source selection shortcut menu; select the signal source with the cursor, select and press "OK".	
	b. "OK key" touch left ":" OK key "touch left, call up the display mode shortcut menu, select the display mode with the cursor, select and press" OK key ".	
	c. "OK" touch up: "OK" touch up to call up the Gameplus timer shortcut. Select the desired timing length and press OK. To exit, repeat the "OK" key up.	
	d. "OK" touch down: "OK" touch down to call up Gameplus sight shortcut. Select the desired sight and press OK. To exit, repeat the "OK" key up.	

Connection

Connecting cables



Connect the power cord for your monitor to the AC IN port on the back of the monitor.

Plug the power cord for the monitor into a nearby outlet.

Use a connection appropriate for your computer

Using the HDMI/DP connector on the video card.

• Connect the signal cable to the HDMI/DP port of your monitor.

On Screen Display(OSD)

PICTURE

- 1. BRIGHTNESS Adjusts display brightness.
- 2. CONTRAST Adjusts display contrast ratio.
- 3. DCR
 - a.On This display mode is for Enables DCR.
 - b.Off This display mode is for Disables DCR.
- 4. ECC
- a.Standard This display mode is for Normal use mode.
- b.Photo This display is for Photo use mode.
- c. Movie This display mode is for playing movies.
- d.Game This display is for Game use mode.
- e.FPS This display mode is for playing first person shooter games.
- f.RTS This display mode is for playing real time strategy games.



Color

- Color Temperature This option adjusts the intensity of the color.
 - a. Normal This color temperature is for Set as Normal color temperature.
 - b. Warm This color temperature is forSet as warm color temperature.
 - c. COOL This color temperature is for users who prefer a cool white balance.
 - d. USER This color temperature is for users who would like to adjust the RGB (red, green, blue) values manually.
- 2. Red Adjust Red Color Ofcolor temperature.
- 3. Green Adjust Green Color Ofcolor temperature.
- 4. Blue Adjust Blue Color Ofcolor temperature.

Pand 165Hz 80 of Freesync Contrast Color Temperature Contrast Contrast DCR COOL ECO USER DP 1920X1080ap165Hz

OSDSetting

- 1. Language -This is a language description.
 - a. English Select English as Menu Language.
 - b. 简体中文 Select Simplified Chinese as Menu Language.
 - c. 한국어 Select Korean as Menu Language.
 - d. Espanol Select Spanish as Menu Language.
 - e. русский Select Russian as Menu Language.
 - f. 日本语 Select Japanese as Menu Language.
 - h. Français Select French as Menu Language.
- 2. OSD H-position Adjusts OSD horizontal position.
- 3. OSD V-position Adjusts OSD vertical position.
- 4. OSD Transparency Adjusts OSD transparency.
- 5. OSD Time out Adjusts OSD display time.



On Screen Display(OSD)

Setup

- 1. Input Source
 - a. HDMI1 Select HDMI1 as Input
 - b.HDMI2 Select HDMI2 as Input
 - c. DP Select DP as Input
- MUTE This option will allow you to open or close mute.
- VOLUME This option will allow you to adjust the volume.
- AUDIO SOURCE When Open Multi-Window, this option allows you to choose audio source from different sources.
- RESET This option resets all values in the OSD back to factory standard.
- 6. Firmware Update When Open Multi-Window, this option allows you to choose audio source from different sources.



Other

- 1. Aspect Ratio
 - a. Wide Screen Set Aspect Ratio is Wide Screen.
 - b.4: 3 Set Aspect Ratio is 4: 3.
 - c.1: 1 Set Aspect Ratio is 1: 1.
 - d. Auto Set Aspect Ratio is Auto.
- 2. LOW blue Light
 - a.off Close Low Blue Light.
 - b.LOW Set Low Blue Light to Low
 - c.Medium Set Low Blue Light to Medium.
 - d. High Set Low Blue Light to High
 - e.MaxHigh Set Low Blue Light to MaxHigh.
- 3. Response Time
 - a. on Open Response Time.
 - b. off Close Response Time.
- 4. FreeSync This option support a dynamic refresh rate aimed at reducing screen tearing.
- 5. HDR This option turns on or off the HDR of the monitor.
- 6. Multi-Window
 - a. Multi-Window This option allows you to select Multi-window mode.
 - b. Sub Win2 Input This option allows you to select the source to be displayed in the second window.
 - c. PIP Size This option allows you to change the size of the Sub Window in PIP mode.
 - d. PIP Position This option allows you to change the position of the Sub Window in PIP mode.
 - e. Swap This option allows you to invert the display interface of the Main Window and the Sub Window.



		DFI27165 - Specifications
	Screen	27 inch Fast-IPS panel
	Resolution	1920×1080 @165Hz
	Display mode	LED backlight
	Viewing area	596.736×335.664 mm
	Viewing angle	H:178°/ V:178°
	Contrast	1000:1
Dispaly	Brightness	300cd/m2
Dispary	Dot pitch	0.2745(H) ×0.2745(V) mm
	Screen scale	16:9
	Display color	1.07 billion (10 bit)
	Refresh rate	165Hz
	Response time	0.5ms
	sRGB	100%
	DCI-P3	95%
	Frame design	Frameless
	Connector	2×HDMI+ DP+ Audio out+ AC
Features	VESA	100×100 mm
	Gaming features	AMD Free Sync / Gsync compatible / Ultra vivid / Flicker-free / HDR / Low blue ligh
Operation	OSD language	Multiple Languages
	Туре	AC Power Supply
B	Voltage	100-240AC 50/60Hz
Power	Consumption	<25W
	Stand-by	<0.5W
Accessories	Power	1×Power cable
	Cable	1×DP cable + 1×HDMI cable
	Stand	1×Adjustable stand (rotatable & liftable)
	User manual	1×English + 1×Arabic
	Warranty card	1× Warranty card



دليل شاشة الألعاب DFI27165



جدول المحتويات

	تحذیر / تنبیه
1	تحذير / تنبيه
1	
1	
2	إشعار هام للسلامة
	,
	التعليمات الأساسية
3	تجميع فر عي للمعدات
3	
3	
3	
4	الإتصال
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	على الشاشة(OSD)
5	
5	
5-7	
5 /	
	مو اصفات
8	الدقات مته افقة
8 8	



تحذير / تنبيه

خطر حدوث صدمة كهربائية، لا تفتح

A

المؤ هلين

لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تنزع الغطاء (أو الجزء الخلفي). لا توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بالداخل. برجاء الرجوع إلى موظفي الخدمة

وميض البرق برأس السهم، مع مثلث 🗥 متساوي الأضلاع. يهدف إلى تنبيه المستخدم إلى وجود "جهد خطير" غير معزول داخل حاوية المنتجات والتي قد تكون كافية لتشكيل خطر حدوث صدمة كهربائية للأشخاص.



تهدف علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في الأدبيات المصاحبة للجهاز

إشعار لجنة الاتصالات الفدرالية

جهاز رقمى من الفئة ب

تم اختبار هذا الجهاز ووجد للشركة حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقًا للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية.

تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في المنشآت السكنية.

يولد هذا الجهاز استخدامات ويمكن أن يشع طاقة ترددية، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقا للتعليمات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية.

ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن عدم حدوث تداخل في تثبيت معين.

قد تؤدى التغييرات أو التعديلات التي لم تتم الموافقة عليها صراحة من قبل الطرف المسؤول عن الامتثال إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.

لا تحاول تعديل هذا المنتج بأي شكل من الأشكال دون إذن كتابي من التاجر.

قد يؤدي التعديل غير المصرح به إلى إبطال سلطة المستخدم لتشغيل هذا المنتج.

لتفادي مخاطر نشوب حريق أو صدمة، لا تعرض هذا المنتج للمطر أو الرطوبة.

اشعار ات أمان مهمة

- اقرأ هذه التعليمات.
- 2) احتفظ بهذه التعليمات.
- عاة جميع التحذيرات.
 - 4) اتبع جميع التعليمات.
- لا تستعمل هاذا المنتج بالقرب من الماء.
 - 6) نظف بقطعة قماش جافة وناعمة.
 - 7) لا تسد أي فتحات تهوية.
 تثبيت و فقا لتعليمات المصنع.
- لا تقم بالتركيب بالقرب من أي مصادر حرارة مثل أجهزة التدفئة أو مسجلات الحرارة أو المواقد أو أي جهاز آخر
 (بما في ذلك مكبرات الصوت) ينتج عنه حرارة.
- و) لا تبطل غرض السلامة الخاص بالقابس المستقطب أو المؤرض. يحتوي القابس المستقطب على شفرتين إحداهما أعرض من الأخرى. يتم توفير الشفرة العريضة للسن الثالث من أجل سلامتك. إذا كان القابس الموفر لا يتناسب مع المنفذ الخاص بك، فاستشر كهربائيا لاستبدال المنفذ القديم.
 - 10) ملك الطاقة من السير عليه أو الضغط عليه خاصة عند القوابس وأوعية الربط ونقطة خروجها من الجهاز.
 - احم 11) استخدم فقط المرفقات / الملحقات المحددة من قبل الشركة المصنعة.
 - 12) استخدم فقط مع العربة، أو الحامل، أو المنضدة المحددة من قبل الشركة المصنعة، أو المباعة مع الوحدة. عند استخدام عربة، توخي الحذر عند تحريك مجموعة العربة / الشاشة لتجنب الإصابة من الانقلاب.



- 13) افصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة من الزمن.
- 14) إحالة جميع أعمال الصيانة إلى موظفي الخدمة المؤهلين. الخدمة مطلوبة في حالة تلف الجهاز بأي شكل من الأشكال، مثل تلف مصدر الطاقة أو القابس، أو انسكاب سائل أو سقوط أشياء في الجهاز، أو تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة، أو لا يعمل بشكل طبيعي، أو تم إسقاطه.
- 15) لا تعرض هذا المنتج للتنقيط أو الرش وتأكد من عدم وضع أشياء مملوءة بالسوائل، مثل المزهريات، على الوحدة.

تعليمات أساسية

تجميع فرعى للمعدات يرجى التحقق من التجميع الفرعي لجهاز العرض بما في ذلك ما يلي:



مساهمة الجهد

AC 100-240V- 50/60Hz (پُرجي الرجوع إلى الملصق الخلفي لشاشتك.)

ضوء مؤشر الطاقة

الوضع	مؤشر
إيقاف	لا يوجد ضوء
بيان العمل العادي	ضوء الخضر
لا يوجد ادخال إشارة	وميض الضوء الأخضر

وظيفة المفاتيح










الاتصال

توصيل الكابلات



قم بتوصيل سلك الطاقة لشاشتك بمنفذ AC IN في الجزء الخلفي من الشاشة. قم بتوصيل سلك الطاقة الخاص بالشاشة بمأخذ قريب.

استخدم اتصالاً مناسبًا لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

باستخدام موصل HDMI أو DP على بطاقة الفيديو.

قم بتوصيل كابل الإشارة بمنفذ HDMI أو DP لشاشتك. •

على شاشة العرض (OSD)

الصورة

- 1. السطوع يضبط سطوع الشاشة.
- 2. التباين يضبط نسبة تباين العرض.
 - DCR .3
- A. تشغیل وضع العرض هذا مخصص لتمكین DCR
 - B. إيقاف وضع العرض هذا لتعطيل DCR
 - 4. بيئي (ECO)
 - a. قياسى وضع العرض هذا لوضع الاستخدام العادي.
- b. الصورة وضع العرض هذا مخصص لوضع استخدام الصور
 - c. فيلم وضع العرض هذا لتشغيل الأفلام
 - d. لعبة وضع العرض هذا مخصص لوضع استخدام الألعاب
- e. FPSوضع العرض هذا مخصص للعب ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول
 - f. RTSوضع العرض هذا مخصص للعب الألعاب الإستراتيجية في الوقت الفعلي.

اللون

الأبيض البارد.

درجة حرارة اللون - يضبط هذا الخيار شدة اللون

عادي - يتم ضبط درجة حرارة اللون هذه على درجة حرارة اللون العادية

دافئ - يتم
 ضبط درجة حرارة اللون هذه على درجة حرارة اللون الدافئة

بارد - درجة
 حرارة اللون هذه للمستخدمين الذين يفضلون توازن اللون

d. درجة حرارة اللون هذه مخصصة للمستخدمين الذين يرغبون

في ضبط قيم) RGB أحمر، أخضر، أزرق) يدويًا. 2.

اللون الأحمر لدرجة حرارة اللون 3. أخضر -

لضبط اللون الأخضر لدرجة حرارة اللون

4. اللون الأزرق لدرجة حرارة اللون الأزرق لدرجة حرارة اللون



80

DP 1920X1080@165Hz

O:

ഹ

❽

98

إعدادات عرض الشاشة

- 1. اللغة هذا هو وصف اللغة
- English حدد اللغة الإنجليزية كلغة قائمة.
- 中文 حدد الصينية المبسطة كلغة قائمة. .b
 - 한국어 حدد الكورية كلغة قائمة. .c
 - Espanol حدد الإسبانية كلغة قائمة. .d
- 모시아인 حدد اللغة الروسية كلغة قائمة. .e
 - 日本人 حدد اليابانية كلغة قائمة. .f
 - français حدد الفرنسية كلغة قائمة. .g
 - 2. الوضع الأفقى يضبط الوضع الأفقى لشاشة OSD
 - 3. الوضع الرأسي يضبط الوضع الأفقى لشاشة OSD
 - 4. شفافية عرض الشاشة لضبط شفافية OSD

مستوى الصوت - سيسمح لك هذا

DP 1920X1080@165Hz



OH:

ഒ

➂

88

الاعداد

.1

.2

- مصدر الإدخال - HDMI1 حدد HDMI1 كمدخل
 - .a d.
- كتم الصوت سيسمح لك هذا الخيار بفتح أو إغلاق كتم الصوت
 - .3
 - الخيار بضبط مستوى الصوت مصدر الصوت - عند فتح النوافذ .4
 - المتعددة، يتيح لك هذا الخيار اختيار مصدر الصوت من مصادر مختلفة.
- إعادة الضبط هذا الخيار يُعيد جميع .5 القيم الموجودة في عرض الشاشة إلى معايير المصنع.
- تحديث البرامج الثابتة عند فتح النوافذ .6 المتعددة، يتيح لك هذا الخيار اختيار مصدر الصوت من مصادر مختلفة.

آخر

.b

.1



- نسبة العرض إلى الارتفاع

 . شاشة عريضة نسبة العرض إلى الارتفاع الارتفاع الارتفاء هي شاشة عريضة

 . 4: 3

 . 4: 3

 . 5: 4: 4: 5: 6

 . 6: 1: 1 ضبط نسبة العرض إلى الارتفاء العرض إلى الارتفاء الدين الدي
 - 2. ضوء أزرق منخفض

 a ايقاف الضوء المنخفض
 الأزرق
 b منخفض على منخفض
 المنخفض على منخفض
 - المنخفض على المتوسط عالى اضبط الضوء الأزرق المنخفض على مرتفع
 - e. الأزرق المنخفض على أعلى مستوى
- وقت الاستجابةa
- 4. FreeSync-يدعم هذا الخيار معدل التحديث الديناميكي الذي يهدف إلى تقليل تمزق الشاشة
 - 5. HDR يقوم هذا الخيار بتشغيل أو إيقاف تشغيل النطاق الديناميكي العالي للشاشة.
 6. نو افذ متعددة
 - a. النوافذ المتعددة يتيح لك هذا الخيار تحديد وضع النوافذ المتعددة
- a. النوافذ المتعددة يتيح لك هذا الخيار تحديد وضع النوافذ المتعددة
 b. مدخل Win2 الفرعى يتيح لك هذا الخيار تحديد المصدر المراد عرضه في النافذة الثانية.

إيقاف - إيقاف وقت الاستجابة

- c. حجم PIP يسمح لك هذا الخيار بتغيير حجم النافذة الفرعية في وضع. PIP.
- d. موضع PIP يتيح لك هذا الخيار تغيير موضع النافذة الفرعية في وضع. PIP
- e. التبديل يسمح لك هذا الخيار بعكس تداخل العرض في النافذة الرئيسية والنافذة الفرعية

المواصفات - DFI27165				
سريعة مقاس 27 بوصة IPS لوحة	شاشة			
1920×1080 @165Hz	الدقة			
LED اضاءة خلفية	وضع العرض			
596.736×335.664 mm	منطقة المشاهدة			
0رأسي: 178 / ⁰ أفقي: 178	زاوية الرؤية	التباين سطو ع		
1000:1	التباين			
شمعة / م 2 300	سطوع			
0.2745×0.2745 mm	بكسل (مم)	العرض		
9: 16	مقياس الشاشة			
مليار لون 1.07	لون العرض			
165Hz	معدل التحديث			
0.5ms	وقت الاستجابة			
100%	sRGB			
95%	DCI-P3			
بدون إطار	تصميم الإطار			
2×HDMI+DP+Audio out+DC	موصل			
100×100 mm	VESA	المميزات		
/ فائقة الحيوية / خالية من الوميض/ AMD Free Sync / Gsync compatible ضوء أزرق خافت / HDR	ميزة الألعاب			
لغات متعددة	لغة شاشة العرض	التشعيل		
AC مزود طاقة	نوع			
100-240AC 50/60Hz	الجهد الكهربى	**** **		
واط 25>	استهلاك	الطاقة		
واط 0.5>	وضع الاستعداد			
كابل طاقة 1	طاقة			
1xDP Cable + 1xHDMI Cable	كابل			
حامل قابل للتعديل (قابل للدوران والرفع) 1	مستلزمات الحامل			
دلیل مستخدم 2	دليل الاستخدام			
بطاقة ضمان 1	بطاقة الضمان			